

birdiecar
electric solutions

BC B2000

Nákladní přeprava







ROZMĚRY (mm)

Rozměry:	4810 x 1500 x 2150
Rozměry korby:	3200 x 1500 x 430
Světlá výška:	135
Rozvor:	2600

ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Světla:	2x potkávací světomety, 2x přední a zadní obrysové
Zvuková a světelná zařízení:	klakson, zpátečka s pípaním, 2x2 směrovky a 2x brzdové svetlo
Ukazovatele na přístrojovce:	rychlost, nabití, ujeté km, výstražná svetla
Konvertor:	DC-DC konverter (72V/12V)
Nabiječka palubní 2 ks:	vstup 110V-240V, 50-60 Hz, výstup: 72V, 25A

MOTOR

Motor:	72 V / 6,3 KW DC
Baterie:	12ks T 105 (225 Ah@20 hr)
Řídící jednotka:	Curtis controller
Převodovka:	manuální

ŘÍZENÍ A NÁPRAVY

Řízení:	samoregulační systém ozubených tyčí s aut. tlumením proti vibrácím, s posilovačem
Brzdy:	2-okruhové hydraulické bubnové s el. servem
Náprava přední:	listové pružiny s hydraulickými tlumiči
Náprava zadní:	listové pružiny s hydraulickými tlumiči
Disky:	13" ocecový ráfek
Rozměr pneumatik:	175/50/R13C

PARAMETRY

Počet přepr. osob:	2
Dojezd na rovině:	60km
Poloměr otáčení:	5,3 m
Max. rychlost:	45 km/h
Svahová dostupnost:	20%
Max. zatížení:	2000 kg
Váha netto:	1730 kg

BARVY

Základní barvy:	bílá
volitelné	dle vzorníku RAL-Classic

RÁM, KAROSERIE A DALŠÍ VÝBAVA

Rám:	svařovaný ocelový rám
Karoserie:	sklolaminát a ocel
Kabina:	zavřená
Bezpečnostní pásy:	2 ks, 3 bodové
Podlaha:	guma
Zpětná zrcátka:	2 ks
Přístrojová deska:	prepínač jízd, stav baterie, spínací skříňka

birdie car
P.P.L. AUTOCENTRUM s.r.o., Dobšická 6, 669 02 ZNOJMO
www.birdiecar-elektroauta.cz +420 608 108 478 info@birdiecar-elektroauta.cz